



160010260248



(2016)国认监认字(099)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1499

检 验 报 告

检验报告编号: No. 2020(带) - 050



样品名称: 区域限制安全带

委托单位: 杭州合泰带业有限公司

检验类别: 委 托

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)



扫描全能王 创建

国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）

检 验 报 告



检验报告编号: No. 2020(带) - 050

共 3 页 第 1 页

样品名称	区域限制安全带	商 标	岩羊
规格型号	Q-Y	防护级别	——
委托单位名称	杭州合泰带业有限公司	委托单位电话	0086-0571-61077757
委托单位地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道雅观村大康路 268 号		
供应商名称	杭州合泰带业有限公司	生产单位电话	0086-0571-61077757
供应商地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道雅观村大康路 268 号		
样品数量	2 套 (区域限制安全带)	生产日期	2020. 04. 01
样品状态	完好	到样日期	2020. 04. 21
样品特征	半身系带	送 样 者	马慧君
检验依据	GB 6095-2009《安全带》		
检验项目	零部件、整体静态负荷、零部件静态负荷、零部件机械性能		
检 验 结 论	该样品依据 GB 6095-2009《安全带》检测，所检项目数据见检验结果汇总。 签发日期: 2020 年 4 月 29 日 (检验报告专用章) 检验报告专用章		
备 注	_____		
批 准: 陈伟为 审 核: 卢司平 主 检: kmf			



扫描全能王 创建

国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）
检验报告（检验结果汇总）

检验报告编号：No. 2020(带) - 050

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	实测结果	本项结论	备注
1	零部件	5.1.2.1	金属零件应浸塑或电镀以防锈蚀	电镀	——	——
		5.1.2.2	调节扣不应划伤带子，可以使用滚花的零部件	未见调节扣划伤带子		
		5.1.2.3	所有零部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘。	零部件顺滑， 未见材料或制造缺陷， 无尖角或锋利边缘		
			8 字环、品字环不应有尖角、倒角，几何面之间应采用 R4 以上圆角过渡	未见 8 字环、品字环不适用		
		5.1.2.4	金属环类零件不应使用焊接件，不应留有开口	金属环类零件 未见焊接，无开口		
		5.1.2.5	连接器的活门应有保险功能，应在两个明确的动作下才能打开	无连接器		
		5.1.2.6	盐雾试验，应无红锈，或其他明显可见的腐蚀痕迹，但允许有白斑	无红锈及明显可见腐蚀		
		5.1.2.7	在爆炸危险场所使用的安全带，应对其金属件进行防爆处理	不适用于爆炸场所		
2	整体静态负荷	5.2.2	应满足下列要求：	1#	——	——
			整体静拉力不应小于 2kN	2 kN		
			不应出现织带撕裂、开线、金属件碎裂、连接器开启，绳断、金属件塑性变形等现象	未见织带撕裂、开线、 金属件碎裂、连接器开启，绳断、 金属件塑性变形的现象 无安全绳		
			安全带不应出现明显不对称滑移或不对称变形	未见明显不对称 滑移或不对称变形		
			模拟人的腋下、大腿内侧不应有金属件	未见模拟人腋下、 大腿内侧有金属件		
			不应有任何部件压迫模拟人的喉部、外生殖器	未见任何部件压迫 模拟人的喉部、外生殖器		



国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）
检验报告（检验结果汇总）

检验报告编号: No. 2020(带) - 050

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	实测结果		本项结论	备注	
3	零部件静态负荷	5.2.4.1	零部件不应产生织带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况	零部件负荷		2#	——	——
				安全绳	8kN	未见织带撕裂 无安全绳		
				主带	8kN	未见织带撕裂		
				主带缝合点	8kN	未见缝线迸裂		
				扎紧扣	8kN	未见扎紧扣开口		
				连接器	8kN	无连接器		
				扎紧扣和主带配合	8kN	未见带扣松脱		
				调节器	8kN	无调节器不适用		
				辅带	8kN	未见织带撕裂		
				调节扣	8kN	未见调节扣开口		
4	零部件机械性能	5.2.4.3	应满足下列要求:	——		——	——	
			连接器自动机构无卡死,失效等情况	无连接器				
			运动机构应保持初始运动幅度、力度,无明显失效情况					
			预设作用部件在未达到标识规定的指标时不应启动					
样品照片								

检验日期: 2020 年 04 月 21 日 至 2020 年 04 月 26 日

—— 结 束 ——

检验报告专用章



扫描全能王 创建

注 意 事 项

1. 报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。
2. 复制报告未加盖检验报告专用章或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 委托检验仅对来样负责。
6. 未经实验室书面批准，不得部分复印本报告。

开 户 名：北京市劳动保护科学研究所
开 户 行：工行北京陶然亭支行
帐 号：0200049109024901958
地 址：北京市西城区陶然亭路 55 号
邮 编：100054
电 话：010—63520770
传 真：010—63520770
邮 箱：bjlb63520770@VIP.163.com

